

TYM Traktor T 395 NH



Serienausstattung:

Motor:	3-Zylinder Yanmar Dieselmotor, wassergekühlt, EU Stage V, 29,1 kW / 39 PS Nennleistung nach ECE R 120 bei 3.000 U/min, Hubraum 1.642cm ³ , Indirekte Kraftstoffeinspritzung, Doppel-Luftfilter (trocken)
Getriebe:	3-stufiger Hydrostatantrieb mit mechanischer Tempomatfunktion und automotiver Ansteuerung über 2-Pedal-Steuerung, Vmax 28km/h (bereifungsabhängig)
Elektrik:	12V, Lichtmaschine 50A, Anlasser xx kW, Starterbatterie XX Ah
Lenkung:	hydraulisch mit Gleichlaufzylinder
Bremsen:	unabhängige Einzelrad-Mehrscheibenbremse im Ölbad
Kraftstofftank:	Diesel, 34 Ltr.
Hydraulik:	Doppelpumpensystem, 23,9 l/min Arbeitshydraulik, 17,3 l/min Lenkungshydraulik, 1 Zusatzsteuergerät heckseitig (1x DW), Kreuzhebelsteuergerät mittig (DW/DW mit Schwimmstellung)
Heckkraftheber:	Norm-Heckdreipunkt Kat. 1, 1.100kg Hubkraft an den Koppelpunkten, manuelle Hubwerksregulierung
Zapfwelle:	Heckzapfwelle: 1 3/8" 6 Zahn, 540 U/min getriebeunabhängiger Betrieb, elektro-hydraulische Betätigung Drehrichtung rechts (in Fahrtrichtung gesehen)
Instrumentenpanel:	Drehzahlmesser, Tank- und Temperaturanzeige, Beleuchtungsschaltung, Handgas, Zapfwellenzuschaltung, Tempomatfunktion, Kontrolleuchten, Betriebsstundenzähler
Bedienelemente:	links und rechts neben dem Fahrersitz ergonomisch und übersichtlich angeordnet und bequem bedienbar
Fahrersitz:	mechanisch gefederter Komfortsitz mit Sicherheitsgurt und individueller Anpassung an das Fahrergewicht
Überrollschutz:	Heckbügel ROPS
Anhängekupplung:	Zugpendel
Frontgewichte:	4x 18kg Serie
Maße:	Länge über Heckkraftheber: 3.315 mm Breite (bereifungsabhängig): ca. 1.500 mm Höhe über ROPS (abklappbar, bereifungsabhängig): ca. 2.400 mm Radstand: 1.640 mm Min. Bodenfreiheit: 350 mm Leergewicht: 1.390 kg Wendekreisdurchmesser: 5.900 mm
Geräuschpegel:	Standgeräusch (U.1): 78,0 dB(A) Fahrgeräusch (U.3): 80,5 dB(A) Schalldruckpegel am Fahrerohr: 85.0dB(A)

Optionale Ausstattung:

Frontkraftheber:	Fronthydraulik FH8-K0, doppeltwirkend Hubkraft 8 kN, Unterlenker hochklappbar mit Kugelaugen, Schlepper-Dreieck Kat. 0 inkl. Spindeloberlenker und Hydraulikleitungen bis Mittelachssteuergerät mit Absperrhahn und Senkdrossel inkl. 1 Satz doppeltwirkender Anschluss vorn mit 2 Steckkupplungen BG3 und Leitungen ab Steuergerät
------------------	---

Frontzapfwelle:	Frontzapfwelle 1000 U/min. rechtsdrehend integrierte Lamellenkupplung, mit Softanlauf Antriebswelle mit Kardangelenk 1 3/8" 6 Zahn	
Anhängekupplung:	Grundbock für Anhängerkupplung, höhenverstellbar in Rastschiene zul. Anhängelast Zugmaulkupplung: 4.000 kg gebremst zul. Anhängelast Kugelkopfkupplung K50: 3.500 kg gebremst zul. Anhängelast ungebremst: 1400 kg zul. Stützlast: 500 kg	
TYM-Frontlader:	Original Werksfrontlader mit Euro-Aufnahme inkl. Universalschaufel max. Hubhöhe: 2.578 mm max. Überkipphöhe: 2.030 mm max. durchgängige Hubkraft an den Koppelpunkten: 960 kg max. Losreißkraft an den Koppelpunkten: 1.558 kg Breite Universalschaufel: 1.675 mm Inhalt Universalschaufel: 280 Ltr. erforderliches Gegengewicht im Heck: 750 kg	
TYM-Frontlader:	Original Werksfrontlader mit Euro-Aufnahme inkl. Universalschaufel und Parallelführung max. Hubhöhe: 2.578 mm max. Überkipphöhe: 2.030 mm max. durchgängige Hubkraft an den Koppelpunkten: 960 kg max. Losreißkraft an den Koppelpunkten: 1.558 kg Breite Universalschaufel: 1.675 mm Inhalt Universalschaufel: 280 Ltr. erforderliches Gegengewicht im Heck: 750 kg	
Bereifungsvarianten:	AS-Bereifung	vorne 8.00-16 6PR TL G-1 AS hinten 12,4/11-24 8PR TT KN50 AS 118A6 Spurbreite 1500 mm
	Industriebereifung	vorne 27x10,5-15 8PR TL hinten 12,5x20 12PR TL F123 Spurbreite 1500 mm
	Rasenbreitbereifung	vorne 29x12,5-15 4PR TL hinten 41x14,0-20 4PR TL 120B Spurbreite 1600 mm
	Kommunalebereifung	vorne 280/70R16 112A8/B TL hinten 360/70R24 112A8 TL Spurbreite 1500 mm